

MULTÍMETRO DIGITAL HT113C

Funciones	Rango	Precisión
Voltaje CD	200mV/2V/20V/200V/600V	
	400mV/4V/40V/400V/600V	
	600mV/6V/60V/600V	$\pm(0.5\%+3)$
Voltaje CA	200V/600V	
	400mV/4V/40V/400V/600V	
	600mV/6V/60V/600V	$\pm(1.0\%+3)$
Corriente CD	200mA	
	400uA/4000uA/40mA/400mA	
	600uA/6000uA/60mA/600mA	$\pm(1.2\%+3)$
	10A	$\pm(2.0\%+3)$
Corriente CA	200mA	
	400uA/4000uA/40mA/400mA	
	600uA/6000uA/60mA/600mA	$\pm(1.5\%+3)$
	10A	$\pm(2.0\%+3)$
Resistencia	200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ	
	400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ	
	600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ	$\pm(1.0\%+3)$
Capacidad	60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF/60mF	$\pm(4.0\%+5)$
Frecuencia	10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz	$\pm(1.0\%+3)$
Trabajo	1%~99%	$\pm(3.0\%+3)$
Display		6000 Counts
Rango Auto/Manual		Auto
Auto Prueba		Si
NCV		Si
Prueba de diodos		Si
Continuidad		Si
Max Data Hold		Si
Data Hold		Si
RMS		Si
Banda ancha		1kHz
Prueba de batería (1.5/9V)		
Indicador de batería baja		Si
Auto Power Off		Si
Luz de fondo		Si
Luz para trabajo		Si
Batería		2 baterías 1.5V AAA
Peso		250g
Dimensiones		151 x 75 x 48mm
Acreditación		EN61010-2-030 EN61010-2-033 CAT III 600V

Una nueva generación de multímetros de alto desempeño en el campo de TRMS. Por su funcionalidad y diseño innovador, la experiencia al momento de trabajar es de precisión y confianza.

Sin duda alguna es la mejor opción para cualquier electricista e incluso para la familia.

