



ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Canal B2	1
2	Carro	2
3	Perno B2	1
4	Chaveta	1
5	Remache	2

● BASTIDOR B2

ESPECIFICACIONES

	DESCRIPCIÓN	NORMAS APLICADAS
MATERIA PRIMA	Lámina espesor 2.78 mm Redondo 3/8" A-36 Redondo 5/8" A-36	NMX-B-254-CANACERO-2008 Inspección en Recibo
DIMENSIONES	Milímetros (Dibujo sin escala)	Muestreo con un AQL de 2.5
TOLERANCIAS	Corte ± 2.0 Barrenado + 1.5 Troquelado Distancia centros ± 1.5 Gramil ± 1.5 Formado ± 1.5	NRF-023-CFE-2008
ACABADO	Galvanizado por inmersión en caliente.	NMX-H-004-SCFI-2008 (Certificado del Proveedor)
ACCESORIOS	Perno p/bastidor B2 G.I.C. Chaveta 3/16" x 1-1/4" Inox.	NMX-B-381
EMPAQUE		NRF-001-CFE-2007
PESO TEÓRICO	Aprox. 1.820 kgs.	
USO Y APLICACIÓN	Soportar aisladores tipo carrete en redes aéreas.	ESPECIFICACIÓN CFE2B200-12 REV 120209